



EXPLOITATIONS FORESTIERES – PARQUETERIE

SCIERIE

COMMERCE BOIS et DERIVES

Scierie VIEU SAS Route de MASSAGUEL - VERDALLE 81110 DOURGNE

TEL : 05.63.73.33.63 FAX : 05.63.73.33.60 Siret 344 111 760 00056 APE 1610A

Email : scierie-vieu@scierie-vieu.com

Internet : www.scierie-vieu.com

Déclaration des performances n° 1

Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique					
Bois apte à un usage en construction					
Référence du lot : se reporter au BL et/ou à la facture correspondante Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées ci-dessous.					
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+					
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1:2011 Classement effectué selon : NF B 52001-1 : 2011					
Performances déclarées					
Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle selon EN 350-2	Emission de substances dangereuses
Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII		4	
Douglas (PSMN)	C24	ST II		3-4	
Douglas (PSMN)	C18	STIII		3-4	
Mélèze (LABC)	C18	STIII		3-4	
Traitement et produit de préservation					
Type de traitement Nom du produit de préservation		Trempeage ADOLIT BQ 30			
Agents biologiques visés :		Insectes Champignons Bleuissement et moisissures			
Classe de pénétration		NP1			
Classe de rétention		30 g/m ²			

L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine, ce qui a conduit à la délivrance du certificat 0380-CPR-4147

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Pascal DIENER, fonction de Directeur,
A VERDALLE, le 1^{ER} JANVIER 2015